



INSTALAÇÃO

LINHA  
*Slim*  
*Stone*

Glass Mosaic.

· I N S P I R E - S E ·

  [aglassmosaic](#) · [glassmosaic.com.br](#)



## SIGA AS ORIENTAÇÕES DE INSTALAÇÃO:

1

Contrate mão de obra especializada para realizar o assentamento. Monte um painel com placas diferentes no chão, assim será possível comparar as tonalidades das peças antes do assentamento. Por se tratar de produto natural e artesanal, pode haver diferenças relevantes de tonalidade. Para ajustar a lâmina de pedra ao tamanho exato da área de assentamento, pode-se cortá-la com uso de serra mármore ou, se preferir, estilete orientado por uma régua direcionando o risco na frente e no verso da peça. Após riscado, flexione contra o sentido da incisão para separar as peças.

2

A lâmina de pedra pode ser aplicada sobre alvenaria e marcenaria contanto que a superfície esteja limpa e sem qualquer umidade. A superfície deve estar perfeitamente limpa, isenta de pó, partículas, soltas ou gordura, nivelada e aprumada. A falta deste cuidado prévio acarretará problemas futuros tais como descolamento das lâminas. As lâminas de Pedra podem ser assentadas com Cola PU sobre as superfícies indicadas. Para assentar, lixe o verso da placa e retire o pó para facilitar a aderência. Após limpo, aplique a cola PU com uso de uma espátula sobre todo o verso da peça. Tenha o cuidado para a cola não passar para a frente da peça ou transbordar pela borda. Realize pequenos ajustes antes da cura total da cola PU ou de contato. Verifique o tempo de cura com o fabricante da cola.



Glass Mosaic.

· I N S P I R E - S E ·

## **SIGA AS ORIENTAÇÕES DE INSTALAÇÃO:**

**3**

Recomenda-se junta seca, ou seja, as peças são aplicadas encostadas umas às outras, sem rejunte. Nas extremidades da superfície dê o acabamento das lâminas com o auxílio de uma lima/lixa. Se a parede apresentar umidade, é imprescindível que seja impermeabilizada com produtos específicos. O impermeabilizante oleofugante é indicado para proteger de umidade e manchas sem alterar as características naturais e nem a tonalidade dos revestimentos. Realize um teste em uma pequena parte da peça antes. Consulte o fabricante para certificar a compatibilidade do impermeabilizante com o material. Não nos responsabilizamos por danos causados ao material por uso de produtos diversos.



## LIMPEZA

A limpeza pós-obra deve ser feita após o tempo determinado pelos fabricantes das colas, para não comprometer sua aplicação. Este revestimento pode ser limpo com detergente neutro ou detergente alcalino. Nunca deixar o detergente secar sobre o revestimento.

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Por ser um produto poroso, são necessários os cuidados:

Cuidado para não sujar a face exposta das lâminas com cola ou qualquer outro produto. É contraindicado encostar qualquer tipo de material ou ferramenta na face oposta das lâminas. Este cuidado evita eventuais manchas e danos ao revestimento. Caso isto ocorra, limpe imediatamente, pois, se secar, será dificilmente removido, danificando o revestimento.

Esse produto é contraindicado para aplicações em áreas submersas.

Esse produto é contraindicado para áreas com altas temperaturas.

Esse produto é contraindicado para aplicações em piso.

O fenômeno da eflorescência não é considerado defeito, pois não é causado pelo revestimento. Esse fenômeno não altera as características do revestimento.