


INSTALAÇÃO

*LINEA*  
**Stone**

*HJQU/HITAM*

Glass Mosaic.

· I N S P I R E - S E ·

  [aglassmosaic](#) · [glassmosaic.com.br](#)



Glass Mosaic.

· I N S P I R E - S E ·

## SIGA AS ORIENTAÇÕES DE INSTALAÇÃO:

1

Contrate mão de obra especializada para realizar o assentamento. Monte um painel com placas de diferentes embalagens no chão, assim será possível comparar as tonalidades das peças antes do assentamento, organizando as diferentes tonalidades afim de obter o efeito desejado. Assim como diagnosticar qualquer problema. Por se tratar de um produto natural e artesanal, pode haver diferenças relevantes de tamanho. Caso ocorra, será necessário refilar as peças na obra utilizando serra mármore.

2

Antes do assentamento molhe as pedras para eliminar o pó. Elas devem estar limpas de suieiras e eventuais resíduos que possam interferir na aderência de argamassa. Se a superfície apresentar umidade, é obrigatório fazer impermeabilização com produto específico, assim como em áreas submersas. Consulte empresa especializada em impermeabilização.



## SIGA AS ORIENTAÇÕES DE INSTALAÇÃO:

3

A argamassa deve ser específica para este produto e atestada pelo fabricante. A argamassa deve ser aplicada na parede e no verso da peça, cobrindo completamente a peça (dupla colagem). Deixar camada de argamassa de 4mm de espessura para assentamento, em seguida fazer as ranhuras. Sempre aplicar em pequenas quantidades (cerca de 1m<sup>2</sup>), pois a durabilidade do assentamento pode ser comprometidas.

4

O assentamento da pedra em áreas submersas deve ser feito com junta seca, sem rejunte. Em áreas não submersas, deve-se deixar junta de 2mm entre as peças, caso deselado pode rejuntar. O rejunte não pode permanecer em contato com a superfície da peça. Caso isso ocorra, deve-se limpar o mais rápido possível, evitando as manchas. Utilize preferencialmente este produto em áreas submersas. Esses revestimentos são contraindicados para áreas com grandes oscilações de temperatura ou áreas de altas temperaturas como churrasqueiras, lareiras etc.



Glass Mosaic.

· I N S P I R E - S E ·

## **SIGA AS ORIENTAÇÕES DE INSTALAÇÃO:**

**5**

No assentamento de piscinas e espelhos d'água, cubra as áreas já assentadas com lona para proteger o revestimento das oscilações de temperatura (sol e chuva) até terminar o assentamento total. Após o término é necessário encher o mais rápido possível respeitando o tempo de cura indicado pelo fabricante da argamassa. Em bordas de piscina e bordas infinitas é recomendado rejuntar. Rejuntar as pedras de acordo com especificação do fabricante do rejunte. A pedra HITAM pode reter bastante poeira devido sua porosidade elevada, É necessário remover qualquer resíduo antes da aplicação. Se necessário use uma lavadora de pressão com leque aberto e espere secar para iniciar aplicação.



## LIMPEZA

A limpeza de manutenção do produto deve ser feita com pano limpo e/ou úmido. Se necessário, utilize detergente neutro. NÃO utilize ácidos, pastas abrasivas, saponáceos, esponjas ou palha de aço para remoção de sujeira.

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Defeito visual: se ocorrer, serão válidos apenas antes do assentamento e recortes.

O assentamento significa aceitação do produto.

Por serem produtos artesanais, podem ocorrer variações de cor e irregularidades no mesmo lote. É característica de todos os mosaicos de mármore apresentar peças com fissuras, veios, bordas lascadas, diversas imperfeições.

Aconselhamos utilizar as peças indesejadas em recortes ou áreas de pouca visibilidade.

O produto é indicado para paredes.

NÃO damos garantia contra manchas.

NÃO garantimos placas do mesmo lote.

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO.

DATA DE VALIDADE: Indeterminada.

O PRODUTO É FRÁGIL E PRECISA SER TRANSPORTADO COM CUIDADO PARA EVITAR QUEBRAS.