

INSTALAÇÃO

LINHA  
*Stone*

*TIJOLO DE PEDRA*

Glass Mosaic.

· INSPIRE-SE ·

  [aglassmosaic](#) · [glassmosaic.com.br](#)

Glass Mosaic.

· I N S P I R E - S E ·

## SIGA AS ORIENTAÇÕES DE INSTALAÇÃO:

1

Misture a argamassa em um recipiente plástico, limpo e sem vazamento. Observação importante: Antes de instalar o tijolo deixe a superfície totalmente seca, limpa, livre de poeiras, resíduos ou películas que impeçam o assentamento. Utilize somente argamassa específica para mármore disponível no mercado (preferencialmente na cor branca). Caso seja necessário, utilize serra mármore (disco contínuo com água) para não danificar o acabamento.

2

Monte no chão um painel com placas de diferentes embalagens, assim será possível comparar a tonalidade, o tamanho das peças, e assim constatar qualquer problema antes do assentamento. Lembrando que o tijolo de mármore apresenta grande variação de cor e veios.

Glass Mosaic.

· I N S P I R E - S E ·

## SIGA AS ORIENTAÇÕES DE INSTALAÇÃO:

3

Aplique a argamassa no verso do tijolo preenchendo corretamente e retirando o excesso. Em seguida aplique a argamassa na parede, com o lado liso da desempenadeira, frisando com o lado dentado. Cuidado para não aplicar em excesso. O tijolo de mármore Glass Mosaic pode ser assentado com junta seca, sem rejunte. Porém em paredes maiores, recomendamos a utilização de junta de dilatação a cada 4/5 metros e espaços entre o revestimento, obstáculos como paredes perpendiculares e colunas.

4

Com o auxílio de um nível, prumo tradicional ou a laser, aplique o tijolo na superfície, utilizando um martelo de borracha para bater suavemente com o objetivo de obter uma melhor planicidade.

Glass Mosaic.

· I N S P I R E - S E ·

## SIGA AS ORIENTAÇÕES DE INSTALAÇÃO:

5

Remova o excesso da argamassa com esponja semi-úmida e, se necessário complete com desempenadeira de borracha. Após a secagem, proceder a limpeza final com esponja ou pano seco. A cor e a textura das pedras naturais podem variar de acordo com as condições climáticas.

6

Passados de 1 a 3 dias, fazer a limpeza definitiva.

## LIMPEZA

A limpeza de manutenção do produto deve ser feita com pano limpo e/ou úmido. Se necessário, utilize detergente neutro. NÃO utilize ácidos, pastas abrasivas, saponáceos, esponjas ou palha de aço para remoção de sujeira.

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Defeito visual: se ocorrer, serão válidos apenas antes do assentamento e recortes.

O assentamento significa aceitação do produto.

Por serem produtos artesanais, podem ocorrer variações de cor e irregularidades no mesmo lote. É característica de todos os mosaicos de mármore apresentar peças com fissuras, veios, bordas lascadas, diversas imperfeições.

Aconselhamos utilizar as peças indesejadas em recortes ou áreas de pouca visibilidade.

O produto é indicado para paredes.

NÃO damos garantia contra manchas.

NÃO garantimos placas do mesmo lote.

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO.

DATA DE VALIDADE: Indeterminada.

O PRODUTO É FRÁGIL E PRECISA SER TRANSPORTADO COM CUIDADO PARA EVITAR QUEBRAS.