

INSTALAÇÃO TIJOLO INGLÊS

O tijolo Inglês é um produto 100% natural composto basicamente de argila, ele traz consigo as belezas da Natureza e suas variações. Sua produção é totalmente artesanal, e por isso, pode apresentar grandes variações de cor no mesmo lote, diferenças de tamanho, esquadro e bordas irregulares. Devido sua porosidade podem apresentar umidade o que altera a tonalidade do produto temporariamente. Estas diferenças criam um aspecto natural o que valoriza ainda mais o ambiente.

PRODUTO
100%
NATURAL



PASSO-A-PASSO DE COMO APLICAR



Etapa 1: Devido as bordas irregulares, utilizar argamassa na cor similar à do tijolo escolhido, assim ela não ficará visível entre os tijolos. Observação importante: Antes de instalar o tijolo deixe a superfície totalmente seca, limpa, livre de poeiras, resíduos ou películas que impeçam o assentamento. Caso seja necessário, utilize serra mármore (disco contínuo com água) para não danificar o acabamento. Contrate assentador especializado em revestimentos naturais. Devido fragilidade do produto, peças com cantos quebrados devem ser utilizados para recorte ou áreas pouco visíveis.



Etapa 2: Monte no chão um painel com peças de diferentes embalagens simulando a superfície final, mescle as peças para distribuir a tonalidade e achar a melhor composição. Assim, será possível constatar também qualquer problema antes do assentamento. O tijolo Inglês deve ser assentado com junta seca, ou seja, sem rejunte.



Etapa 3: Aplique a argamassa ACIII no verso do tijolo preenchendo corretamente e retirando o excesso. Em seguida aplique a argamassa em uma área de no máximo 0,5m² de cada vez. Sem esse cuidado a massa pode não aderir corretamente. Caso opte por rejuntar, deve-se proteger a face do tijolo para que o rejunte não entre em contato para não manchá-lo.



Etapa 4: Com o auxílio de um nível, prumo tradicional ou a laser, aplique o tijolo na superfície, utilizando um martelo de borracha para bater suavemente com o objetivo de obter uma melhor planicidade.



Etapa 5: Remova o excesso da argamassa com esponja semi-úmida. Após a secagem, proceder a limpeza final com esponja ou pano seco. A cor e a textura das pedras naturais podem variar de acordo com as condições climáticas. Recomenda-se utilizar selantes de proteção antes da instalação.



Etapa 6: Por ser um produto poroso evite o contato da superfície do tijolo com a argamassa ou qualquer outro produto químico ou oxidante. Se isso ocorrer limpe imediatamente. Em áreas externas e molhadas, recomenda-se utilizar impermeabilizante oleofugante. Fazer aplicação teste em pequena área para avaliar tonalidade e seguir as instruções do fabricante. Se desejar dar brilho aos tijolos é indicado usar resina a base de solvente.

LIMPEZA

- A limpeza de manutenção do produto deve ser feita com pano limpo e/ou úmido. Se necessário, utilize detergente neutro.
- NÃO utilize ácidos, pastas abrasivas, saponáceos, esponjas ou palha de aço para remoção de sujeira.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Por serem produtos artesanais e naturais, é característica apresentar diversas irregularidades, tais como: grande variação de cor, tamanho, esquadro e bordas irregulares. Aconselhamos utilizar as peças indesejadas em recortes ou áreas de pouca visibilidade.
- O produto é indicado para paredes.
- Este produto não é indicado para: Interno de Lareiras, interno de churrasqueiras, áreas submersas e área de box.
- A Glass Mosaic não é responsável por problemas causados pela aplicação de qualquer produto.
- O material deve ser armazenado seguindo a indicação da embalagem (Seta para cima).
- Defeito visual: se ocorrer, serão válidos apenas antes do assentamento e recortes.
- O assentamento significa aceitação do produto.
- NÃO damos garantia contra manchas.
- NÃO garantimos placas do mesmo lote.
- LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO.
- DATA DE VALIDADE: Indeterminada.
- O PRODUTO É FRÁGIL E PRECISA SER TRANSPORTADO COM CUIDADO PARA EVITAR QUEBRAS.

DISTRIBUÍDO POR:
GMI REVESTIMENTOS EIRELI
CNPJ: 05.153.404/0001-39
ENDEREÇO: RUA PEDRO DE TOLEDO, Nº 130 - JARDIM SÃO GERALDO - GUARULHOS - SP

GARANTIA: 90 DIAS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO