

Glass Mosaic.

· I N S P I R E - S E ·

LINHA NATURA

REVESTIMENTO INTELIGENTE

O Revestimento LINHA NATURA é uma solução sustentável e econômica, que se assemelha à pedra natural, com a vantagem de ser mais leve e fácil de instalar. Fabricado a partir de minerais, argila, resina e fibras, a Linha Natura oferece um acabamento sofisticado para ambientes internos, destacando-se pela sua versatilidade e flexibilidade. Eco-friendly e de fácil aplicação, é a escolha ideal para quem busca praticidade, resistência e um toque de estilo, sem abrir mão da sustentabilidade e estética.

CONTÉM 1 UNIDADE

INDICAÇÃO DE ÁREA PARA USO DO PRODUTO



LOCAIS
ONDE O
PRODUTO
PODE SER
APLICADO

- A ÁREAS SECAS
- B ÁREAS ÚMIDAS



FRÁGIL

COMO FAZER O ASSENTAMENTO

1

Ao receber a Linha Natura, verifique a quantidade, cor e especificação para confirmar se estão de acordo com a sua compra. Caso haja algum erro, informe imediatamente o vendedor. Mantenha a Linha Natura armazenada em local seco e ventilado, com altura de empilhamento máxima de 1 metro. O excesso de peso pode causar deformação.

2

Contrate mão de obra especializada em revestimentos para realizar o assentamento. Monte um painel com placas de diferentes embalagens no chão. Assim, será possível comparar as tonalidades das peças para melhor harmonização e identificar qualquer problema antes do assentamento. Ressaltamos que pode haver variações de cor. Para corte, utilize máquina de corte a seco ou serra mármore. Para cortes em ângulo de 45 graus, utilize esmerilhadeira e, ao final, lixe a área para tornar o canto mais suave.

3

A Linha Natura é um produto natural, fino e flexível, e por essa razão recomenda-se cuidado no manuseio das lâminas. Deve-se mover as lâminas cuidadosamente, preferencialmente por duas pessoas. Proteja o produto durante a obra, principalmente nas extremidades e em áreas de alto risco, como entradas e passagens. A Linha Natura é flexível e pode se adaptar a superfícies curvas com maior facilidade, sendo ideal para colunas. Contudo, o ângulo de curvatura deve ter, no mínimo, 1 metro de diâmetro ou mais, para não comprometer a integridade do material.

4

Evite assentar o produto sob sol forte ou durante chuva. Após a aplicação, proteja o revestimento da chuva/água por 48 horas. Antes de assentar a Linha Natura, certifique-se de que a parede esteja perfeitamente limpa, sólida, isenta de pó, partículas soltas ou gordura, nivelada e aprumada. A falta desse cuidado prévio pode causar problemas futuros, como o descolamento das peças. Para garantir a perfeita aderência da cola, remova toda a tinta, massa ou qualquer outro revestimento existente. Este revestimento não é recomendado para aplicação sobre outro revestimento.

5

A Linha Natura pode ser assentada com Cola PU ou argamassa ACIII que assenta e rejunta. Aplique a argamassa na parede e no verso do produto (dupla colagem) utilizando uma espátula dentada. É aconselhável raspar o verso do produto para melhor aderência da cola/argamassa. Coloque as lâminas na parede de cima para baixo. Certifique-se de que estejam alinhadas e niveladas. Após a aplicação, utilize um martelo de borracha para garantir a fixação. Quando aplicadas em alvenarias e áreas onde haverá contato com umidade, ou se a parede apresentar umidade, é imprescindível que seja impermeabilizada com produtos específicos. Além de impermeabilizar a parede, sugerimos utilizar o impermeabilizante oleofugante para proteger a superfície contra umidade e manchas, sem alterar as características naturais nem a tonalidade dos revestimentos. Qualquer dúvida, consulte o fabricante.

6

Recomendamos utilizar junta mínima de 1 mm entre as peças. Não indicamos o uso deste produto em áreas externas. Não aplique cola/argamassa sobre as bordas das lâminas, deixe uma folga de cerca de 2 cm no perímetro. Isso evita que a cola transborde nas juntas, facilitando a limpeza e o acabamento. Se optar por rejuntar, proteja a peça com fita crepe e retire-a logo após a aplicação do rejunte.

Por ser um produto poroso, são necessários os cuidados:

- Cuidado para não sujar a superfície das lâminas com cola ou qualquer outro produto. É contraindicado encostar qualquer tipo de material ou ferramenta pontiaguda na superfície das lâminas. Este cuidado evita manchas e danos ao revestimento. Caso isto ocorra, limpe imediatamente, pois, se secar, será difícil de remover, danificando o revestimento.
- Esse produto é contraindicado para aplicações em áreas submersas e molhadas (box de banheiro).
- Esse produto é contraindicado para áreas com altas temperaturas. (sauna e churrasqueira).
- Esse produto é contraindicado para aplicações em piso.
- Esse produto não é indicado para áreas externas.
- O fenômeno da eflorescência não é considerado defeito, pois não é causado pelo revestimento.
- GARANTIA: Esse material tem garantia de 1 ano

- A limpeza pós-obra deve ser feita após o tempo determinado pelos fabricantes das colas, para não comprometer a aplicação.
- Este revestimento deve ser limpo com um pano úmido e detergente neutro.
- Nunca deixe o detergente secar sobre o revestimento.

IMPORTADO POR:
GMI REVESTIMENTOS EIRELI
CNPJ: 05.153.404/0001-39
ENDEREÇO: RUA PEDRO DE TOLEDO, Nº 130 - JARDIM SÃO GERALDO - GUARULHOS - SP

DISTRIBUÍDO POR:
GMI REVESTIMENTOS EIRELI
CNPJ: 05.153.404/0001-39
Made in China - Fabricado na China

NT01 - TRAVERTINO LIGHT GREY 120x60 cm



7 898688 463490

LOTE: 1128